



## ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/02992-6/2025.

Ügyintéző: Beke Magdolna  
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643  
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

# KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02992-6/2025. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02992-6/2025. számú határozatával „A Honeywell Szabályozástechnikai Kft. 8800 Nagykanizsa, Neumann János utca 1. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Honeywell Szabályozástechnikai Kft. (1039 Budapest, Petneházy utca 2-4. KÜJ szám: 101512468), mint üzemeltető részére a 8800 Nagykanizsa, Neumann János utca 1. szám alatti telephelyén (KTJ: 103038389) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/02525-7/2024. számú határozatot az alábbiak szerint

**módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.**

### I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

#### 1. sz. technológia: Indukciós hegesztés (forrasztás)

| Pontforrás megnevezése                    | Kapcsolódó berendezés                                        | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1 Gyártósorok elszívás kivezetése</b> | IND-2001 Indukciós hegesztő (E1)<br>Elszívó ventilátor (V11) | 13                       | 0,0854                                    |

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: [zoldhatosag@zala.gov.hu](mailto:zoldhatosag@zala.gov.hu), KRID: 542391755, Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

**2. sz. technológia: Plazma hegesztés**

| Pontforrás megnevezése                    | Kapcsolódó berendezés                                                                                                    | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1 Gyártósorok elszívás kivezetése</b> | PLA-1902 Plazmahegesztő (E2)<br>PLA-1903 Plazmahegesztő (E3)<br>TWE-1901 Plazmahegesztő (E4)<br>Elszívó ventilátor (V11) | 13                       | 0,0854                                    |

**3. sz. technológia: Szilikon kiöntés**

| Pontforrás megnevezése                    | Kapcsolódó berendezés                                     | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1 Gyártósorok elszívás kivezetése</b> | ATX-1903 Szilikon kiöntő (E8)<br>Elszívó ventilátor (V11) | 13                       | 0,0854                                    |

**4. sz. technológia: Ponthegeztés**

| Pontforrás megnevezése                    | Kapcsolódó berendezés                                                               | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1 Gyártósorok elszívás kivezetése</b> | IND-1901 Ponthegeztő (E9)<br>IND-2002 Ponthegeztő (E10)<br>Elszívó ventilátor (V11) | 13                       | 0,0854                                    |

**5. sz. technológia: Héliumos tesztelés**

| Pontforrás megnevezése                    | Kapcsolódó berendezés                                       | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1 Gyártósorok elszívás kivezetése</b> | PLA-1908 Héliumos tesztter (E5)<br>Elszívó ventilátor (V11) | 13                       | 0,0854                                    |

**6. sz. technológia: Szilikon kiöntés (előszerelvény)**

| Pontforrás megnevezése                    | Kapcsolódó berendezés                                                                      | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1 Gyártósorok elszívás kivezetése</b> | TWE-1902 Szilikon kiöntő (E6)<br>TWE-1903 Szilikon kiöntő (E7)<br>Elszívó ventilátor (V11) | 13                       | 0,0854                                    |

**7. sz. technológia: Ultrahangos mosás**

| Pontforrás megnevezése                    | Kapcsolódó berendezés                              | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1 Gyártósorok elszívás kivezetése</b> | Nano Ceaner mosó (E17)<br>Elszívó ventilátor (V11) | 13                       | 0,0854                                    |

**8. sz. technológia: Tamponbélyegzés**

| Pontforrás megnevezése                    | Kapcsolódó berendezés                             | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1 Gyártósorok elszívás kivezetése</b> | Plazma tisztító (E16)<br>Elszívó ventilátor (V11) | 13                       | 0,0854                                    |

**9. sz. technológia: Injekt nyomtatás**

| Pontforrás megnevezése                    | Kapcsolódó berendezés                                                                                     | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1 Gyártósorok elszívás kivezetése</b> | Inkjet nyomtató 1 (E13)<br>Inkjet nyomtató 2 (E14)<br>Inkjet nyomtató 3 (E15)<br>Elszívó ventilátor (V11) | 13                       | 0,0854                                    |

**10. sz. technológia: Ragasztás**

| Pontforrás megnevezése                    | Kapcsolódó berendezés                           | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1 Gyártósorok elszívás kivezetése</b> | Delo ragasztó (E18)<br>Elszívó ventilátor (V11) | 13                       | 0,0854                                    |

**11. sz. technológia: Diesel Aggregátor**

| Pontforrás megnevezése      | Kapcsolódó berendezés   | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P2 Diesel Aggregátor</b> | Diesel Aggregátor (E12) | 3                        | 0,0314                                    |

**12. sz. technológia: Konnektor gyártás**

| Pontforrás megnevezése                    | Kapcsolódó berendezés   | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P1 Gyártósorok elszívás kivezetése</b> | MO32 automata gép (E22) | 13                       | 0,0854                                    |

**13. számú technológia – SMT beültetés**

| Pontforrás megnevezése                  | Kapcsolódó berendezések                                                                    | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P3 Hullámforrasztó elszívó kürtő</b> | Reflow Vision XP+ kemence (E23)<br>MB Tech stencilmosó (E24)<br>Teknox alkatrészmosó (E25) | 13                       | 0,119                                     |

**14. számú technológia – Hullámforrasztás**

| Pontforrás megnevezése                  | Kapcsolódó berendezések                                                                                | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P3 Hullámforrasztó elszívó kürtő</b> | Ersa Powerflow hullámforrasztó (Zóna 1, Zóna 2, Zóna 3) (E26)<br>MC200 hullámforrasztó keretmosó (E27) | 13                       | 0,119                                     |

**15. számú technológia – Lakkozás**

| Pontforrás megnevezése                  | Kapcsolódó berendezések                                                   | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P3 Hullámforrasztó elszívó kürtő</b> | Lakkozó robot (E28)<br>Szárítószekrény 1 (E29)<br>Szárítószekrény 2 (E30) | 13                       | 0,119                                     |

**16. számú technológia – Kézi forrasztás**

| Pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezések | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                        |                         |                          |                                           |

|                                                                      |                                                                                                                                                       |           |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <p><b>P3</b><br/><b>Hullámforrasztó</b><br/><b>elszívó kürtő</b></p> | <p>5 db Ersá I-con 1 V kézi forrasztó (E31-E35)<br/>1 db Ersá I-con 2 V kézi forrasztó (E36)<br/>2 db Ersá I-con Vario 2 kézi forrasztó (E37-E38)</p> | <p>13</p> | <p>0,119</p> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|

1. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz – a 11. számú *(Diesel Aggregátor)* technológia esetében 15 tf% oxigéntartalmú –, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem

- a P1 és P2 jelű pontforrás vonatkozásában **2028. szeptember 30.** napjáig,
- a P3 jelű pontforrás vonatkozásában **2030. november 15.** napjáig

érvényes.

## III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200

Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 43 200,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja kettő részletben 2025. augusztus 6-án (32 000 Ft) és 2025. augusztus 29-én (11 200 Ft) megfizetésre került.

### **Indokolás kivonata**

A Honeywell Szabályozástechnikai Kft. (1039 Budapest, Petneházy utca 2-4.) mint üzemeltető (a továbbiakban: Kft.) a 8800 Nagykanizsa, Neumann János utca 1. szám alatti telephelyére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be osztályomra 2025. szeptember 25. napján, mely alapján osztályomon 2025. szeptember 25-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. a Nagykanizsa, Neumann János utca 1. szám alatti telephelyén kazánok nyomáskapcsolóinak gyártását végzi. Az 1-10. számú technológia üzemelése során keletkezett szennyezett levegőt a közös gerincvezetékhez csatlakozó 16 db elszívási pontokon keresztül a P1 jelű helyhez kötött pontforráson keresztül juttatják a környezetbe.

A telephelyen egy esetleges tartós áramkimaradás esetén az energiaellátást egy diesel üzemű aggregátor segítségével biztosítják. A működés közben keletkező légszennyező anyagok a P2 jelű helyhez kötött pontforráson keresztül jutnak majd a környezetbe.

A Kft. jelen kérelme a P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működtetésére irányul.

A kérelem alapján a telephelyen 4 új technológia üzemel, melyek működése során keletkező légszennyező anyagok a P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforráson keresztül jutnak a környezetbe.

A P3 pontforrás létesítését osztályom a ZA/KTO/02528-6/2024. számú levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély határozatával engedélyezte.

A Kft. kérelmével együtt benyújtotta az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) által 2025. május 27-én végzett emisszió mérésről készített E82/2025. témaszámú jegyzőkönyvet, amely alapján a pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Kft. az OKIRkapu rendszerben benyújtotta a 4359268. számú LAL adatcsomagot, mely osztályom részéről elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély módosításáról, és a könnyebb áttekinthetőség miatt jelen határozatnak a ZA/KTO/02525-7/2024. számú határozattal egységes szerkezetbe történő foglalásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint az 5. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása az Lr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése,

- az 1. számú – *Indukciós hegesztés (forrasztás)* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja (O osztály), 2.2. pontja (D osztály), 2.3.1. pontja (C osztály), 2.5.1. pontja (B osztály) alapján;
- a 2. számú – *Plazma hegesztés* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja (O osztály), 2.2. pontja (D osztály) alapján;
- a 3. számú – *Szilikon kiöntés* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.2. pontja (D osztály) alapján;
- a 4. számú – *Ponthegesztés* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.2. pontja (D osztály) alapján;
- az 5. számú – *Héliumos tesztelés* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.2. pontja (D osztály) alapján;
- a 6. számú – *Szilikon kiöntés (előszerelvénnyel)* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.3.1. pontja (C osztály) alapján;
- a 7. számú – *Ultrahangos mosás* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.3.1. pontja (C osztály) alapján;
- a 8. számú – *Tamponbélyegzés* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.3.1. pontja (C osztály) alapján;
- a 9. számú – *Injekt nyomtatás* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.3.1. pontja (C osztály) alapján;
- a 10. számú – *Ragasztás* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.3.1. pontja (C osztály) alapján;
- a 11. számú – *Diesel Aggregátor* – technológia esetén a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 4. sz. melléklet 3. pontja alapján;
- a 12. számú – *Konnektor gyártás* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.3.1. pontja (C osztály)

- a 13. számú – *SMT beültetés* –, a 14. számú – *Hullámforrasztás* –, a 15. számú – *Lakkozás* –, a 16. számú – *Kézi forrasztás* – technológia esetén a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja (C osztály) és 2.3.1. pontja (C osztály) alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint az 53/2017. FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján ([www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala](http://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala)), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

**Zalaegerszeg, 2025. november 06.**

Zala Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2025. november 07.

A közlemény levételének napja: 2025. december 31.